



**ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND
HAUTE PERFORMANCE À FAIBLE C.O.V.**
Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 18/04/2019

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour: 18 avril 2019
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.
Composez le **1-866-212-1611** ou le (450) 624-1611 pour le Canada et les États-Unis.

Description: **L'ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND HAUTE PERFORMANCE À FAIBLE C.O.V.** est spécialement conçu pour les pavées, les murs de soutènement, les pierres, briques, blocs et la plupart des matériaux de construction pour l'aménagement paysager. La formule de puissance professionnelle fonctionne bien dans les conditions climatiques extrêmes pour fournir une adhérence durable.

Caractéristiques et avantages:

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Faible C.O.V.	Écologique
Faible odeur	Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur; Pour l'intérieur, une bonne ventilation est nécessaire.
Haute teneur en solides	Fournit une excellente couverture
Haute performance	Plus fort que de nombreux substrats.
Grande plage de température de service	Fonctionne sur les surfaces sèches et humides
Fonctionne au-dessus de 0°C/ 32°F	

Utilisation:

- Murs de soutènement
- Maçonnerie
- Pierres et briques
- Pavés de béton
- Surfaces sèches et humides

Marche à suivre:

S'assurer que les surfaces qui seront collées ensemble sont propres et exemptes de toutes autres matières. Le temps de séchage varie selon des facteurs tels que l'humidité, la porosité, la température et les matériaux collés ensemble.

- 1- Les surfaces doivent être propre et libre de tout matériel qui peut prévenir une adhésion adéquate.
- 2- Couper la buse en angle pour un cordon de 1/4"–3/8". Percer un trou dans le sceau intérieur et placer dans le pistolet à calfeutrer.
- 3- Appliquer l'adhésif en cordon continu ou en point sur l'une des surfaces. Les surfaces au-dessous du point de congélation devraient être libre de givre.
- 4- Presser les surfaces fermement ensemble avec un mouvement de torsion. Les applications plus larges peuvent nécessiter des attaches mécaniques jusqu'à ce que l'adhésif sèche.
- 5- Le produit séchera entièrement en 48 heures mais laisser 4 à 5 jours avant de marcher sur les recouvrements de marche, les marches, les chapes, les recouvrements et les zones de circulation intense.

**ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND
HAUTE PERFORMANCE À FAIBLE C.O.V.**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 18/04/2019

À noter: Évitez d'utiliser en cas de pluie ou sur de l'eau stagnante (surfaces saturées).**Nettoyage:** Les outils et l'adhésif peuvent être nettoyés à l'aide de solvant minéral ou d'un solvant équivalent. Observer les précautions du fabricant.**Couverture:**

ADHÉSIF HAUTE PERFORMANCE À FAIBLE C.O.V. GATOR BLOCK BOND COUVERTURE POUR TRAIT DE 1/4" (APPROX.)			
10 oz. / 296 ml		28 oz / 828 ml	
pi ²	m ²	pi ²	m ²
28-32	8,5-9,5	79-90	24-27

Emballage:**Produit****Format détail Cartouches Boîtes**
par Boîte par Palette**ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND À FAIBLE C.O.V.**

10 oz / 296 ml

12

90

ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND À FAIBLE C.O.V.

28 oz / 828 ml

12

60

Stockage:

Les boîtes et palettes doivent être stockés à l'intérieur. Conserver dans un endroit frais et sec, loin de la lumière directe. L'unité de stockage à l'intérieur doit être chauffé pendant l'hiver. Le stockage à des températures élevées réduira la durée de vie.

Durée de vie:

1 an, si bien entreposé.

Pour de meilleures performances:

- Portez des gants lors de l'application de l'adhésif; une fois durci, le matériel ne peut pas être enlevé.
- Non destiné à des applications avec une submersion continue.
- Si l'adhérence à un substrat est discutable, un test d'application doit être effectué.
- Assurez-vous que la version la plus récente du produit est utilisé.
- Une application adéquate est la responsabilité de l'utilisateur.

Précautions

Liquide et vapeur hautement inflammables. Provoque une irritation oculaire grave. Peut provoquer le cancer si inhalé. Peut causer une irritation des voies respiratoires. Peut causer des somnolences et des étourdissements. Cause des dommages aux organes (yeux) si avalé. Procurez-vous des instructions spéciales avant d'utiliser le produit. Ne manipulez pas le produit avant d'avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité. Portez des gants de protection et protection oculaire ou un masque. Tenez-vous éloigné de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues ou autres sources d'inflammation. Utilisez uniquement des outils qui ne font pas d'étincelles. Maintenez le contenant bien fermé. N'utilisez le produit qu'à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Ne respirez pas les vapeurs. Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas lorsque vous utilisez ce produit. Évitez en contact avec la peau et les vêtements. Un contact répétée et prolongée peut dessécher la peau et provoquer une irritation. Lavez-vous soigneusement les mains après toute manipulation.



GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. DANGER!

LA VAPEUR PEUT PROVOQUER UNE RÉACTION ALLERGIQUE RESPIRATOIRE. LA SUREXPOSITION PEUT ENDOMMAGER LES POUMONS. PEUT CAUSER DE GRAVE IRRITATION DES YEUX. PEUT PROVOQUER UNE ALLERGIE DE LA PEAU. IRRITE LA PEAU.