

**GATOR SEAL SÉRIE SIGNATURE  
POUR PRODUITS DE BÉTON COULÉ ZÉRO LUSTRE**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 21/06/2019



## FICHE TECHNIQUE

- Mise à jour:** 21 juin 2019  
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.  
Composez le **1-855-847-7767** ou le (450) 624-1611 pour Canada et les États-Unis
- Description:** Le scellant **GATOR SEAL SIGNATURE POUR PRODUITS DE BÉTON COULÉ** est fabriqué à partir de polymères fluorochimiques. Ce liquide pénètre profondément dans les pores des produits de béton coulé, réduisant ainsi la pénétration d'huile et de saleté, en plus de les protéger contre la corrosion attribuable au sel de déverglaçage.
- Caractéristiques:**
- Plus facile à nettoyer et à entretenir
  - À base d'eau, zéro lustre
  - S'active au-dessus de 0°C (32°F)
  - Aspect naturel
  - Résiste aux intempéries après 24 heures
- Protection contre:**
- La corrosion due au sel de déverglaçage
  - Les effets des rayons ultraviolets
  - Les taches d'huile moteur et la graisse
- Couverture:**
- 1 gal. u.s. (3.78 l) couvre 16m<sup>2</sup> (175p<sup>2</sup>)
  - 5 gal. u.s. (18.9 l) couvre 81m<sup>2</sup> (875p<sup>2</sup>)
- Utilisation:** Pour produits de béton coulé
- À noter:**
1. Le scellement des produits de béton coulé doit avoir lieu 60 jours après leur installation. Consulter les recommandations du fabricant des produits de béton coulé à cet effet.
  2. Les produits de béton coulé et le sable de jointoiement DOIVENT être sec à 100%.
  3. La température au moment de l'application doit se situer entre 0 °C (32 °F) et 29 °C (85 °F).
  4. La surface des produits de béton coulé doit être frais au toucher au moment de l'application du scellant (entre 0 °C (32 °F) et 29 °C (85 °F)).
  5. Nettoyez d'abord les produits de béton coulé à l'aide des produits nettoyants Gator Clean. Éliminez toutes les taches d'huile, de graisse et de rouille.
  6. Utilisez le nettoyant à efflorescence Gator Clean pour enlever toutes les taches d'efflorescence emprisonnées. En plus, il nettoiera la surface, ce qui assurera une meilleure adhésion du produit de scellement.
  7. Appliquez une (1) seule couche de produit de scellement.
  8. Conçu expressément et uniquement pour une utilisation sur les surfaces non scellées. Ne peut être utilisé comme un rescellant.
  9. Portez des lunettes de protection, des gants et un masque respiratoire.

## GATOR SEAL SÉRIE SIGNATURE POUR PRODUITS DE BÉTON COULÉ ZÉRO LUSTRE

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 21/06/2019



### Marche à suivre:

1. TOUJOURS FAIRE UN TEST sur une petite surface peu visible d'environ 0,4 m<sup>2</sup> (4 pi<sup>2</sup>) afin de vérifier si le produit donne le résultat escompté.
2. Enlevez toutes les taches des produits de béton coulé à l'aide des produits nettoyants **GATOR CLEAN**. Utilisez **GATOR CLEAN SEALER Stripper** pour enlever tout revêtement inconnu qui reste sur la surface des produits de béton coulé.
3. Enlevez tout le matériau de jointoiment contaminé et remplacez-le par le sable polymérique Gator. Suivez les instructions au verso des sacs pour mettre le sable en place convenablement.
4. Attendez au moins 48 heures à une température minimale de 0 °C (32 °F) sans pluie pour que le sable polymérique Gator durcisse adéquatement.
5. Nettoyez toute la surface à l'aide du **NETTOYANT À EFFLORESCENCE GATOR CLEAN**. Ce produit éliminera les taches d'efflorescence emprisonnées dans les pores des produits de béton coulé en plus de bien nettoyer la surface, ce qui assurera une meilleure adhésion du produit de scellement.
6. Laissez les produits de béton coulé sécher pendant au moins 24 heures à une température minimum de 0°C (32°F), sans pluie, pour que le sable et les produits de béton coulé soient secs.
7. Meilleure pratique : Appliquer une (1) couche de produit de scellement **GATOR SEAL** à l'aide d'un pulvérisateur, par section de 5,6 m<sup>2</sup> (60 pi<sup>2</sup>), puis utiliser un rouleau en mousse jaune résistant à l'eau afin d'enlever l'excédent de scellant sur la surface.
8. Le produit de scellement **GATOR SEAL** est hydrofuge et résiste aux intempéries après 24 heures.
9. Laissez-le sécher pendant 24 heures avant d'utiliser la zone scellée.

Alliance Designer Products n'est pas responsable de toute utilisation non conforme.

**Catégorie de revêtement:** Revêtements à faible teneur en solides. Concentration maximale en COV : < 5 g/L (grammes de COV par litre de matière). Conforme aux exigences du SCAQMD.

Emballage:	Produit	Format détail	per Boîte	per Palette
	GATOR SEAL SIGNATURE PRODUITS DE BÉTON COULÉ	3.78 L (1 U.S. gal.)	4 unités	24 boîtes
	GATOR SEAL SIGNATURE PRODUITS DE BÉTON COULÉ	18.9 L (5 U.S. gal.)		48 seaux

### GARANTIE LIMITÉE:

Avant d'appliquer le produit, l'utilisateur/l'acheteur doit au préalable vérifier si le produit répond aux attentes de l'utilisateur/l'acheteur et celui-ci assume tous les risques à cet égard. À titre de condition de la Garantie limitée, il est requis que, avant l'utilisation du produit sur une surface plus grande, l'utilisateur/l'acheteur vérifie d'abord sur une petite surface ( 0.4 m<sup>2</sup> (4 pieds carrés)) moins en évidence et s'assure que le produit donne un résultat satisfaisant pour l'utilisateur/l'acheteur. Si aucune vérification préalable n'est effectuée, l'utilisateur/l'acheteur ne pourra se prévaloir de la Garantie limitée que pour 0.4 m<sup>2</sup> (4 pieds carrés). ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. ne peut pas garantir le résultat obtenu étant donné qu'il n'a aucun contrôle de la préparation de la surface ou de l'application du produit. S'il est démontré que ce produit est défectueux et à la condition que le produit a été utilisé conformément au mode d'emploi et aux directives de préparation de la surface mentionnées ci-haut, la seule obligation d'ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. est de rembourser le prix d'achat. La preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. n'est pas responsable de tout autre dommage quelconque, direct ou indirect. Dans la mesure permise par la loi, ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. exclut toute garantie légale ou implicite de qualité ou que le produit est du caractère marchand ou qu'il convient à sa fin.

**\*Veuillez entreposer les contenants à une température au-dessus de 0°C / 32°F en tout temps afin de bénéficier de la garantie limitée.**



SÉRIE

*Signature*

Page 3 de 3

37



**GATOR SEAL SÉRIE SIGNATURE  
POUR PRODUITS DE BÉTON COULÉ ZÉRO LUSTRE**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 21/06/2019

PEUT DÉGAGER DES ÉMANATIONS LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS DOMESTIQUES. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.